WIR 100
WIR online Shopping
MIT 100 % WIR
25 Jahre ZIRKON AG

BeamZ Bodennebelmaschine ICE1200 MKII, Gesamtleistung: 1200 W

✔ Lagerbestand: weniger als 5 Stück an Lager: Lieferzeit 1-2 Tage

CHW **344.00**

Grosse und dichte Nebelproduktion

- Funktioniert mit Standard-Nebelfluid und Eiswürfeln
- Thermostatisch geregelte Heizung
- 500 ml Flüssigkeitstank
- Inklusive Fernbedienung""

Hersteller	BeamZ

Beschreibung

BeamZ Bodennebelmaschine ICE1200 MKII, Gesamtleistung: 1200 W, Typ: Bodennebelmaschine

Zubehör

Fluide *(15 ⏏)*

	Enthält keine schädlichen Bestandteile , Hinterlässt bei richtigem Gebrauch keine Rückstände, Weitgehend biologisch abbaubar, Umweltfreundlich"" ✔	CHW **11.00**
	Hohe Dichte, gute Stabilität und längere Hängezeit, Enthält keine schädlichen Bestandteile, Hinterlässt bei richtigem Gebrauch keine Rückstände, Geruchsneutral, Biologisch abbaubar, Nicht gesundheitsgefährdend"" ✔	CHW **13.00**
	Erzeugt schnell auflösenden Nebel, Hinterlässt bei richtigem Gebrauch keine Rückstände,	CHW **41.00**

Geruchsneutral, Biologisch abbaubar, Nicht gesundheitsgefährdend, Inhalt: 5 Liter""

Duftstoffe *(6)*

	Verleiht dem Nebel einen angenehmen Geruch""	CHW **14.00**
	Verleiht dem Nebel einen angenehmen Geruch""	CHW **14.00**
	Verleiht dem Nebel einen angenehmen Geruch""	CHW **14.00**

DMX-Adapter

	Anschluss Seite A: XLR 5 Pole male, Anschluss Seite B: Abschlusswiderstand mit 110 Ohm, Robustes Metallgehäuse mit geschlossener Endkappe, Widerstand: 110 Ohm, Farbe: Schwarz, Einzel verpackt, geliefert in Plastiktüte""	CHW **16.00**
	Anschluss Seite A: XLR 3 Pole male, Anschluss Seite B: Abschlusswiderstand mit 110 Ohm, Robustes Metallgehäuse mit geschlossener Endkappe, Widerstand: 110 Ohm, Farbe: Schwarz, Einzel verpackt, geliefert in Plastiktüte""	CHW **14.00**

DMX- und Steuerkabel *(6)*

	Hochohmiges (110Ohm) DMX Kabel im AES/EBU Standard, Robuste vernickelte 3-Pol XLR male auf XLR female Stecker, PVC Aussenmantel und PE Isolierung, Leiterquerschnitt: 0.22 mm², Gesamtdurchmesser: 6.0 mm (± 0.2 mm), AWG: 24, Abschirmung: Aluminium-Folie & Kupfergeflecht, Inkl. Bemero Klettkabelbinder""	CHW **40.00**
	Hochohmiges (110Ohm) DMX Kabel im AES/EBU Standard, Robuste vernickelte 3-Pol XLR male auf XLR female Stecker, PVC Aussenmantel und PE Isolierung, Leiterquerschnitt: 0.22 mm², Gesamtdurchmesser: 6.0 mm (± 0.2 mm), AWG: 24, Abschirmung: Aluminium-Folie & Kupfergeflecht, Inkl. Bemero Klettkabelbinder""	CHW **33.00**
	Hochohmiges (110 Ohm) DMX-Kabel im AES/EBU Standard, Robuste vernickelte 3-Pol XLR male auf XLR female Stecker, PVC Aussenmantel und PE Isolierung, Leiterquerschnitt: 0.22 mm², Gesamtdurchmesser: 6.0 mm (± 0.2 mm), AWG: 24, Abschirmung: Aluminium-Folie & Kupfergeflecht, Inkl. Bemero Klettkabelbinder""	CHW **16.00**

Date added: 2021-02-06 08:29:27 / SID: 2610105 / DID: 459711