



Supermicro Barebone 1029GQ-TRT, Prozessorfamilie: Intel Xeon Bronze



✓ Lagerbestand: weniger als 5 Stück an Lager: Lieferzeit 1-2 Tage

CHW **3'462.00**

2x LGA 3647-Sockel für Xeon-Prozessoren der Intel Scalable-Serie

- 12x DDR4 (ECC) RDIMM-Steckplätze
- für bis zu 1536 GB
- 4x 2.5 Laufwerkschächte
- M.2 Anschlüsse: 0
- Unterstützt bis zu 4 Grafikkarten
- Dual 10GBase-T LAN und IPMI-Port
- Zwei redundante 2000 W-Netzteile mit Titanium-Zertifikat""

Hersteller

[Supermicro](#)

Beschreibung

Supermicro Barebone 1029GQ-TRT, Prozessorfamilie: Intel Xeon Bronze, Intel Xeon Silver, Intel Xeon Platinum, Intel Xeon Gold, Intel Xeon Scalable Family, Unterstützte Netzteile: 2, SFP+ Anschlüsse: 0, Anzahl Laufwerkschächte: 4, PCI-Express Steckplätze: 5x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI-Express 3.0 x8, Tiefe: 997 mm

Zubehör

Autoloader/Libraries (14 )



2U-Formfaktor zum Einbau in Server-Racks, Austausch- und upgradebares Tape-Drive (1x vorinstalliert, max. 2), Platz für bis zu 24 LTO-8 oder LTO-9 Bandlaufwerke, Entfernbare Cartridge-Magazine, Remote-Management, Partitionierung, Schnittstellen: SAS 2, SFF-8088""



CHW

13'181.00

	2U-Formfaktor zum Einbau in Server-Racks, Austausch- und upgradebares Tape-Drive (1x vorinstalliert, max. 2), Platz für bis zu 24 LTO-8 oder LTO-9 Bandlaufwerke, Entfernbare Cartridge-Magazine, Remote-Management, Partitionierung, Schnittstellen: FC, SAS 2""	CHW 15'003.00
--	---	-------------------------



	1U-Formfaktor zum Einbau in Server-Racks, Kassettensteckplätze: 8, Medientyp: LTO-7, Platz für bis zu 8 LTO-5, LTO-6 oder LTO-7 Bandlaufwerke, LCD-Frontpanel, Mail-Slot, Entfernbare Cartridge-Magazine, Remote-Management, Schnittstellen: SAS 2, SFF-8088""	CHW 8'935.00
---	--	------------------------



RDX-Laufwerke

	Wechsellaufwerke: 20 Terabyte Speicher je nach Medien (online, unbegrenzt offline), Datenübertragungsrate bis 200 Mbps, RDX-Technologie, Kompatibel mit USB und HDD, Volume Spanning möglich, ISCSI Rack-Version""	CHW 3'979.00
---	--	------------------------



	Wechsellaufwerke: 40 Terabyte Speicher je nach Medien (online, unbegrenzt offline), Datenübertragungsrate bis 2000 Mbps, RDX-Technologie, Kompatibel mit USB und HDD, Redundantes Netzteil möglich (Optional im Zubehör hinterlegt), 2x 10 Gigabit Ethernet""	CHW 7'542.00
---	---	------------------------



Garantieerweiterung (Server) (30 ▲)

	Garantieerweiterung Support Pack 13x5 NBD (Next Business Day) Lizenzdauer (Jahre): 5, Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF): 5'000.00, Servicetyp: On-site, Lizenzform: ESD, Zugang zum Service-Desk von Server&Options""	CHW 2'284.00
---	---	------------------------



	Garantieerweiterung Support Pack 13x5 4 Stunden Lizenzdauer (Jahre): 5, Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF): 5'000.00, Servicetyp: On-site, Lizenzform: ESD, Zugang zum Service-Desk von Server&Options""	CHW 3'431.00
---	---	------------------------



	Garantieerweiterung Support Pack 24x7 4 Stunden Lizenzdauer (Jahre): 5, Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF): 5'000.00, Servicetyp: On-site, Lizenzform: ESD, Zugang zum Service-Desk von Server&Options""	CHW 4'338.00
---	---	------------------------



Patchkabel (9 ▲)

	Nur 3.8 mm rundes flexibles Patchkabel mit schmaler Tülle, Optimal für die Anwendung in hoch verdichteten Racks und für VoIP-	CHW 17.00
---	---	------------------

Anwendungen, 1/2.5/5/10Gbps Ethernet, 100% Kupferlitzen, AWG34 Leiterstärke, Längenaufdruck an beiden Enden am Stecker, PoE und PoE+ tauglich bis 7 Meter""



Nur 3.8 mm rundes flexibles Patchkabel mit schmaler Tülle, Optimal für die Anwendung in hoch verdichteten Racks und für VoIP-Anwendungen, 1/2.5/5/10Gbps Ethernet, 100% Kupferlitzen, AWG34 Leiterstärke, Längenaufdruck an beiden Enden am Stecker, PoE und PoE+ tauglich bis 7 Meter""

CHW **23.00**



Nur 1.85 mm flaches und 6.1 mm breites flexibles Patchkabel mit schmaler Tülle, Optimal für die Anwendung in hoch verdichteten Racks und für VoIP-Anwendungen, 1/2.5/5/10Gbps Ethernet, 100% Kupferlitzen, AWG32 Leiterstärke, Längenaufdruck an beiden Enden am Stecker, PoE und PoE+ tauglich bis 10 Meter""

CHW **20.00**



LAN-Schnittstellen/-Adapter



PCI Express 2.1, 2 RJ-45 Ports, Intel IO Acceleration Technologie, Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3 az)""

CHW **234.00**



PCI Express 2.1, 4 RJ-45 Ports, Intel IO Acceleration Technologie, Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3 az)""

CHW **458.00**



2x SFP+, Low Profile, PCI Express 2.0, iSCSI remote Boot Support""

CHW **664.00**



Tastatur-Maus-Set (9)



Mini-USB-Empfänger, Flache Tasten und abgerundete Kanten, Handgerechte optische Maus, Maus-Besonderheiten: Daumentaste, Scrollrad, Tilt-Wheel, Unifying-Empfänger, CH-Layout (QWERTZ)""

CHW **152.00**



Drahtlose Verbindung über USB-«Unifying»-Empfänger oder Bluetooth Smart, «Easy Switch»: bis zu drei Geräte koppelbar und einfacher Wechsel per Tastendruck, Ergonomische CH-Tastatur mit geschwungener Form, grosser Handgelenksauflage, einstellbarer Neigung, Maus: Rechtshänder, 8 Tasten, hyperschnelles Scrollrad, optischer Sensor mit 1000 dpi, «DuoLin

CHW **170.00**



Acht Sondertasten, Einfache Installation, Unifying receiver, Tastatur""

CHW **57.00**





Date added: 2017-09-02 11:00:10 / SID: 961715 / DID: 604137