



WIR online Shopping

MIT 100 % WIR



Supermicro Barebone 5029P-WTR, Prozessorfamilie: Intel Xeon Bronze



✓ Lagerbestand: weniger als 5 Stück an Lager: Lieferzeit 1-2 Tage

CHW **2'774.00**

LGA 3647-Sockel für Xeon-Prozessoren der Intel Scalable-Serie

- 6x DDR4 (ECC) RDIMM-Steckplätze
- für bis zu 768 GB
- 8x 3.5 Laufwerkschächte
- M.2 Anschlüsse: 1
- Dual 10GBase-T-LAN und IPMI-Port
- Zwei redundante 500 W-Netzteile mit Platinum-Zertifikat""

Hersteller

Supermicro

Beschreibung

Supermicro Barebone 5029P-WTR, Prozessorfamilie: Intel Xeon Bronze, Intel Xeon Silver, Intel Xeon Platinum, Intel Xeon Gold, Intel Xeon Scalable Family, Unterstützte Netzteile: 2, SFP+ Anschlüsse: 0, Anzahl Laufwerkschächte: 8, PCI-Express Steckplätze: 4x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x8, Tiefe: 650 mm

Zubehör

Zubehör Server-Barebone



Einbaukit für Slim-Laufwerke, SC213, SC219, SC825""

CHW **34.00**



Autoloader/Libraries (14 ▲)



2U-Formfaktor zum Einbau in Server-Racks, Austausch- und upgradebares Tape-Drive (1x vorinstalliert, max. 2), Platz für bis zu 24 LTO-8 oder LTO-9 Bandlaufwerke, Entfernbare Cartridge-

CHW

12'928.00

Magazine, Remote-Management, Partitionierung, Schnittstellen: SAS 2, SFF-8088""



2U-Formfaktor zum Einbau in Server-Racks, Austausch- und upgradebares Tape-Drive (1x vorinstalliert, max. 2), Platz für bis zu 24 LTO-8 oder LTO-9 Bandlaufwerke, Entfernbare Cartridge-Magazine, Remote-Management, Partitionierung, Schnittstellen: FC, SAS 2""

CHW
15'003.00



1U-Formfaktor zum Einbau in Server-Racks, Kassettensteckplätze: 8, Medientyp: LTO-7, Platz für bis zu 8 LTO-5, LTO-6 oder LTO-7 Bandlaufwerke, LCD-Frontpanel, Mail-Slot, Entfernbare Cartridge-Magazine, Remote-Management, Schnittstellen: SAS 2, SFF-8088""

CHW
8'935.00



RDX-Laufwerke



Wechsellaufwerke: 20 Terabyte Speicher je nach Medien (online, unbegrenzt offline), Datenübertragungsrate bis 200 Mbps, RDX-Technologie, Kompatibel mit USB und HDD, Volume Spanning möglich, iSCSI Rack-Version""

CHW
3'928.00



Wechsellaufwerke: 40 Terabyte Speicher je nach Medien (online, unbegrenzt offline), Datenübertragungsrate bis 2000 Mbps, RDX-Technologie, Kompatibel mit USB und HDD, Redundantes Netzteil möglich (Optional im Zubehör hinterlegt), 2x 10 Gigabit Ethernet""

CHW
7'542.00



Garantierweiterung (Server) (30 ▲)



Garantierweiterung Support Pack 13x5 NBD (Next Business Day) Lizenzdauer (Jahre): 5, Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF): 5'000.00, Servicetyp: On-site, Lizenzform: ESD, Zugang zum Service-Desk von Server&Options""

CHW
2'284.00



Garantierweiterung Support Pack 13x5 4 Stunden Lizenzdauer (Jahre): 5, Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF): 5'000.00, Servicetyp: On-site, Lizenzform: ESD, Zugang zum Service-Desk von Server&Options""

CHW
3'431.00



Garantierweiterung Support Pack 24x7 4 Stunden Lizenzdauer (Jahre): 5, Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF): 5'000.00, Servicetyp: On-site, Lizenzform: ESD, Zugang zum Service-Desk von Server&Options""

CHW
4'338.00



Patchkabel (9 ▲)



Nur 3.8 mm rundes flexibles Patchkabel mit schmaler Tülle, Optimal für die Anwendung in hoch verdichteten Racks und für VoIP-Anwendungen, 1/2.5/5/10Gbps Ethernet, 100% Kupferlitzen, AWG34 Leiterstärke, Längenaufdruck an beiden Enden am Stecker, PoE und PoE+ tauglich bis 7 Meter""

CHW **17.00**



Nur 3.8 mm rundes flexibles Patchkabel mit schmaler Tülle, Optimal für die Anwendung in hoch verdichteten Racks und für VoIP-Anwendungen, 1/2.5/5/10Gbps Ethernet, 100% Kupferlitzen, AWG34 Leiterstärke, Längenaufdruck an beiden Enden am Stecker, PoE und PoE+ tauglich bis 7 Meter""

CHW **23.00**



Nur 1.85 mm flaches und 6.1 mm breites flexibles Patchkabel mit schmaler Tülle, Optimal für die Anwendung in hoch verdichteten Racks und für VoIP-Anwendungen, 1/2.5/5/10Gbps Ethernet, 100% Kupferlitzen, AWG32 Leiterstärke, Längenaufdruck an beiden Enden am Stecker, PoE und PoE+ tauglich bis 10 Meter""

CHW **24.00**



LAN-Schnittstellen-/Adapter



PCI Express 2.1, 2 RJ-45 Ports, Intel IO Acceleration Technologie, Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3 az)""

CHW **234.00**



PCI Express 2.1, 4 RJ-45 Ports, Intel IO Acceleration Technologie, Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3 az)""

CHW **458.00**



2x SFP+, Low Profile, PCI Express 2.0, iSCSI remote Boot Support""

CHW **664.00**



Festplatten-/RAID-Controller



SAS/SATA/PCIe (NVMe) Controller-Karte mit 8 internen und 8 externen Ports, Unterstützt 12, 6, und 3Gb/s SAS sowie 6, 3Gb/s SATA Datentransferraten, Anschlüsse: Zwei (x4) SFF-8643, zwei (x4) SFF-8644, Unterstützt SAS, SATA, und PCIe (NVMe) Interface, Host Bus: PCIe 3.1 x8, Unterstützt Cache Protection mit CacheVault (benötigt CacheVault Modul CVPM05

CHW
1'508.00



Tastatur-Maus-Set (9)



Mini-USB-Empfänger, Flache Tasten und abgerundete Kanten, Handgerechte optische Maus, Maus-Besonderheiten: Daumentaste, Scrollrad, Tilt-Wheel, Unifying-Empfänger, CH-Layout (QWERTZ)""

CHW **152.00**



Drahtlose Verbindung über USB-«Unifying»-Empfänger oder Bluetooth Smart, «Easy Switch»: bis zu drei Geräte koppelbar und einfacher Wechsel per Tastendruck, Ergonomische CH-Tastatur mit geschwungener Form, grosser Handgelenksauflage, einstellbarer Neigung, Maus: Rechtshänder, 8 Tasten, hyperschnelles Scrollrad, optischer Sensor mit 1000 dpi, «DuoLin

CHW **170.00**



Acht Sondertasten, Einfache Installation, Unifying receiver, Tastatur""

CHW **57.00**

Adapter für HDDs



Ermöglicht den Einbau einer 2,5-HDD in einem 3,5-Slot""

CHW **28.00**

